

Marco de andamio PE-105	(19,8 kg)
Marco de andamio PE-72	(17,7 kg)
Diagonal PE-300	(6,4 kg)
Diagonal PE-250	(5,7 kg)
Barra horizontal PE-300	(5,2 kg)
Barra horizontal PE-250	(4,8 kg)
Plataforma	(19 kg / 330 x 2.500 mm) (22 kg / 330 x 3.000 mm)
Plataforma con trampilla	(35 kg) (650 x 2.500 mm) (39 kg) (650 x 3.000 mm)
Rodapié	(6,5 kg / 2.500 mm) (8,9 kg / 3.000 mm)
Marco PE-105	
Marco PE-72	
Marco PE para arranque angosto	
Marco PE-105 para arranque angosto	
Marco PE-72 para arranque angosto con alargue	
Eje de antepecho PE	(1.050 mm) (2.000 mm)
Barandilla de seguridad	(2.500 mm) (3.000 mm)
Antepecho extremo con rodapié	(720 mm) (1.050 mm)
Ménsula de trabajo	
Ménsula de carga	
Tornapunta para plataforma de carga	
Anticaídas de paso	(2.500) (3.000)
Viga reticular	(2.200 mm) (4.200 mm)
Viga puente	(5.000 mm) (6.000 mm)
Antepecho	(1.050 mm) (720 mm)
Gancho conexión	
Base fija	
Husillo regulable con placa	(330 mm) (600 mm) (1.000 mm)
Rueda giratoria pesada	(400 kg) (950 kg)
Contenedor "SICURO" para andamios 72 / 105	